

## 一、功能特征：

- 支持 HDMI,VGA 输出;
- 支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前端端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索, 报警中心等）;
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

## 二、技术参数：

NVR-P1004U/POE		
界面	操作系统	嵌入式LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	屏幕尺寸	10.1 寸
视频	视频接入模式	4 路 5M
	接入带宽	64Mbps
	转发带宽	64Mbps
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max: 2K
	回放质量	5M/1080P
	解码能力	2 路 5M/4 路 1080P
	VR 功能	不支持
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 5M(非实时)/4 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出, 1 路VGA 输出
	音频I/O	0/0
	报警I/O	0/0
	网络接口	1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 4 个POE 网口，支持对前端摄像机供电
	USB 接口	2 个USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口(每个最大支持 8T)
	ESATA	无
	串行接口	无
	ONVIF	支持
	电源	48V/1.5A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0°C~55°C, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	尺寸	255*43*218mm
	重量	2.5kg